

GLOBUS Series

MMA



Dove tutto ebbe inizio: la grande tradizione della saldatura.
Una gamma che ha dato prestigio al rinoceronte DECA in tutto il mondo.
Saldatura vera senza complicazioni.

Where it all began: the great tradition of welding.
A range that has given prestige to the rhinoceros DECA all over the world.
Real welding without complications.

*Accessori in dotazione

*Supplied accessories



Fai da te
Do it yourself

Carpenteria leggera
Light carpentry

Cantiere edile
Construction site



GLOBUS MINI - 3.0 - 4.0 - 4.2
Pinza porta elettrodo - Electrode holder
Pinza di massa - Earth clamp
Cavi - Cables



GLOBUS 4.2 - 5.0 D
Kit Ruote
Kit Wheels



	GLOBUS MINI	GLOBUS 3.0	GLOBUS 4.0	GLOBUS 4.2	GLOBUS 5.0 D
	MMA AC	MMA AC	MMA AC	MMA AC	MMA AC
Campo di regolazione - Welding current range	44 - 140A	44 - 140A	44 - 160A	35 - 160A	30 - 200A
Tensione a vuoto - Open circuit voltage	43 - 49V			39 - 49V	41 - 50V
Elettrodi - Electrodes					
Rutile	∅ 1,6 - 3,2 mm	∅ 1,6 - 3,2 mm	∅ 1,6 - 4,0 mm	∅ 1,6 - 4,0 mm	∅ 1,6 - 5,0 mm
Tensione di alimentazione - Input voltage	1 ph - 230V 50/60 Hz			1 ph - 230/400V 50/60 Hz	
Potenza di installazione - Installation power	2,0 - 4,0 kW	2,0 - 4,0 kW	2,0 - 5,0 kW	2,0 - 5,0 kW	2,0 - 6,0 kW
Fusibile - Fuse	16A		20A	20/16A	25/20A
Connessioni in uscita - Output connection	Cavi diretti - Direct cables				Dinse 25 mmq
Peso - Weight ≈	13,7 kg	13,9 kg	15,6 kg	17 kg	19,1 kg
Dimensioni - Dimensions	390 x 210 x 280 mm			570 x 320 x 350 mm	
Funzioni - Features					
Ventilata - Fan cooled	-	•	•	•	•
Regolazione continua - Stepless regulation	•	•	•	•	•
Protezione termostatica - Thermostatic Protection	•	•	•	•	•
Versione - Version					
*Generatore + accessori - *Power source + accessories	204100	204500	204700	204900	-
Solo generatore - Power source only	-	-	-	-	203700
Accessori - Accessories MMA pag. 100					



pag. 97

Optional GLOBUS MINI - 3.0 - 4.0

010272
Kit ruote
Kit wheels



Optional GLOBUS 5.0 D

000201
Kit MMA
DS/16

